Un Controlador de Accesos único

Gestiona de forma completa tus puntos de control con ST Controller, un producto de la gama Smart Traffic diseñado para optimizar la instalación y mantenimiento de tu sistema.

Utiliza una web de configuración

Accede a la web desde tu navegador para acelerar el proceso de instalación y mantenimiento de tus equipos.

Crea y configura puertas en minutos

Sigue los pasos del asistente integrado para configurar los puntos de acceso y probar toda la instalación.

Controla todo tipo de accesos

Controla puertas peatonales y de vehículos, la apertura de armarios y el uso de maquinaria u otros activos.

Establece tu propio nivel de control

Elige el modo de operación en puerta identificando a conductor, vehículo o ambos.

Configura múltiples puertas en un mismo equipo

Controla hasta 6 puertas con un solo controlador, dependiendo del tipo de puerta y lectores instalados.

Identifica usuarios con múltiples tecnologías

ST Controller es compatible con diferetnes tecnologías de identificación: Biometría facial y dactilar, RFID, LPR, UHF, QRcode, etc.

Restaura puertas en un tiempo récord

Recupera antiguas configuraciones gracias a la creación de múltiples puntos de restauración.

Detecta anomalías de forma automática

ST Controller incluye capacidades de autodiagnóstico y detección automática de situaciones anómalas.

Adaptado a tus necesidades

Configuración de puertas bidireccionales

Plantillas rápidas para la creación de puntos de acceso completos

Búsqueda de lectoras y dispositivos

Herramienta integrada para realizar tests de los lectores de tarjetas y LPR

Panel de estado y diagnóstico

Captura de fotografías faciales y de entorno por cada identificación

Control de remolques

Gran capacidad de proceso y respuesta inmediata

Hardware compacto y ajustable para carril DIN

Completamente integrable con terceros sistemas a través de STAPI

Funcionamiento online y offline

Características técnicas y funcionales

Lectores RFID	Hasta 4 lectores wiegand, 2 lectores RS485 y lectores TCP/IP sin límite (según configuración de puertas).
Salidas a relé	6 NO/NC 250VA/12A
Entradas digitales	10 entradas digitales
CPU	ARM® Cortex™-A7 quad-core a 900MHz
RAM	1GB
Base de datos	Local
Web server	Integrado
Puerto de red	100BaseTX
Alimentación	12VDC 5A (no incluida).

Usuarios	Hasta 40.000 usuarios
Puertas	Hasta 6
Fotos	Hasta 8.000 fotos
Registros de eventos	Hasta 10.000 registros
Perfiles de acceso	Hasta 2.000 grupos con calendario y horarios
Envolvente	Plástico ABS con accesorio para montaje en carril DIN.
Dimensiones	268mm x 97mm x 46mm
Rango temperatura	0 / 50 ºC

®2021 ENYCA. Todos los derechos reservados
902 702 085
info@smarttraffic.es