



Portillos gama Swing Gate exteriores

Portillo tipo Swing Gate con mueble estanco para exteriores, construido en acero inoxidable, tiempo de apertura 0.2sg, flujo de paso 35px/mt, alimentación 100~240VAC, consumo 35w, fotocélulas de seguridad, led tricolor de control de paso, tamaño de los muebles de 1400 x 185 x 1020 mm., obstáculos acrílicos, anchura de paso entre 600 y 900 mm.

Modelo

SWG102.L04
SWG102.C04
SWG102.L16
SWG102.C16
SWG102.S900

Descripción

Mueble lateral ST Swing Gate ext., AISI304, con obstáculo acrílico transparente 600mm
Mueble central ST Swing Gate ext., AISI304, con obstáculo acrílico transparente 600mm
Mueble lateral ST Swing Gate ext., AISI316, con obstáculo acrílico transparente 600mm
Mueble central ST Swing Gate ext., AISI316, con obstáculo acrílico transparente 600mm
Suplemento obstáculos acrílicos transparentes de 900mm. (por mueble)

Información técnica

Dimensiones	1.400x185x1.020 mm.
Tiempo desbloqueo	0,2 s.
Pasos	35 pasos por minuto.
Anchos de paso	600 mm y 900 mm.
Alimentación	240VCA / 35W.
Ambiental	-25°C a +70°C.
Señal activación	Contacto seco.

